



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TÉCNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

OBJETO

Por medio del presente pliego de prescripciones técnicas se definen las características técnicas y especificaciones que ha de poseer el suministro de 52 equipos de rescate técnico para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Talavera de la reina.

Cualquier modificación sobre las exigencias y características expuestas en el presente pliego que, a juicio del licitador, mejore las prestaciones, habrá de estar suficientemente justificado mediante los correspondientes estudios, análisis técnicos y certificaciones que les exija la norma.

JUSTIFICACIÓN

El contrato se justifica por la necesidad de adquirir el mencionado equipamiento para dar cumplimiento a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de tal forma que el personal operativo pueda atender las intervenciones con seguridad en la utilización del EPI adecuado.

NORMATIVA

El conjunto deberá cumplir los requisitos establecidos por normativa relativo a los equipos de protección individual, tendrá que poseer la correspondiente certificación de Examen UE de tipo expedido por Organismo Notificado según recoge el Reglamento (UE) 2016/425 cumpliendo las siguientes normas EN, siendo excluyente la no presentación de estos:

- UNE EN ISO 13688:2013 Ropa de protección. Requisitos Generales
- UNE EN 16689:2017 Ropas de protección para bomberos. requisitos de desempeño para la ropa de protección para rescates técnicos
- UNE EN 15614:2007 Ropa protección bomberos. Métodos de ensayo de laboratorio y requisitos de prestaciones para ropa forestal y actividades asociadas (A1)
- UNE EN 1149-5:2018 Ropa de Protección. Propiedades electrostáticas

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL CONJUNTO

• Tejido para la zona de fondo

- Las prendas en esta zona estarán confeccionadas con tejido de fibra ignífuga. Su composición deberá incorporar 45% o más de fibra aramida, un 10% de fibra para-aramida, y el resto será viscosa.
- No se admitirá ningún tejido o componente ignifugado, ni modacrílicos, ni podrán incorporar poliéster en su composición. Cualquier presencia de estos tejidos será excluyente.
- Tendrá propiedades antiestáticas, resistencia mecánica elevada, con buen comportamiento estético y confortable.
- Pilling: 4-5 (UNE EN ISO 12945-2:2001)
- Peso del tejido ≤ 195 gr/m2 (+- 5%).

60067607422713126807653250b0b2cd

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

- El color del tejido base será preferiblemente rojo:

Solidez del color a la transpiración: nivel 5 (UNE EN ISO 105-E04:2013)

Solidez del color al lavado doméstico y comercial: nivel 5 (UNE EN ISO 105-C06:2010)

• **Dispondrá de una membrana PTFE:**

- Chaqueta: Colocada únicamente en la parte anterior del torso y la parte posterior del antebrazo.

- Pantalón: Irá colocada únicamente en la parte anterior de ambas piernas hasta la zona de la rodilla.

• **Tejido para la zona de refuerzo**

- 70% meta-aramida – 28% para-aramida – 2% carbón (antiestático).

- Peso: 225/255 gr/m2 (+- 5%).

• **Tejido alta visibilidad (fluorescente)**

La prenda estará confeccionada con tejido de fibra ignífuga. Tendrá propiedades elásticas, antiestáticas, resistencia mecánica elevada, además de buen comportamiento estético y confortable.

- Su composición deberá incorporar: Aramida + viscosa FR + poliamida + elástico + antiestático.

- Su peso deberá ser superior a 250 gr/m2 e inferior a 275 gr/m2.

- Color amarillo flúor.

• **Hilo**

El hilo que se utilice en las costuras, presillas y cosidos será de fibra ignífuga de alta resistencia y del mismo color del tejido.

• **Envejecimiento**

Las prendas permanecerán estables ante el uso habitual y los lavados de la misma (mínimo 50 lavados), presentando certificaciones tras 25 lavados y compromiso del fabricante tras 50 o más lavados.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE LA TELA PRINCIPAL

Tras 25 lavados a 60 °C y secado F (tejido de fondo) siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos.

CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	REQUISITO MÍNIMO
Propagación de la llama	EN ISO 11612:2015	A1
Calor convectivo	EN ISO 11612:2015	HTI 24: 4.7s
Resistencia al calor a 180°C	EN 15614:2007	Urdimbre -0.9%

60067607422713126807653250b0b2cd

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

del tejido tras 25 ciclos de lavado a 60°C		Trama -1.2%
Calor radiante	EN 16689:2017	RHTI 24 > 12.8 s
Calor por contacto	EN 16689:2017	T(s): 17.4s
Resistencia a la tracción	EN 16689:2017	Urdimbre > 900 N
		Trama > 850 N
Resistencia al rasgado	EN 16689:2017	Urdimbre >190 N
		Trama >180 N
Resistencia de la costura principal	EN 16689:2017	> 405 N
Abrasión	EN 16689:2017	> 20.000 ciclos
Resistencia al vapor de agua	EN 16689:2017	< 4.27 m2Pa/W

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE LA TELA ALTA VISIBILIDAD AMARILLA

Tras 25 lavados a 60 °C y secado F (tejido Alta visibilidad – fluorescente-) siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos.


CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	REQUISITO MÍNIMO
Propagación de la llama	EN ISO 11612:2015	A1
Calor convectivo	EN ISO 11612:2015	HTI 24: 5.6s
Resistencia al calor a 180°C del tejido tras 25 ciclos de lavado a 60°C	EN ISO 11612:2015	Urdimbre: -2.3%
		Trama: -1.2%
Calor radiante	EN 16689:2017	RHTI 24: > 11.9 s
Calor por contacto	EN 16689:2017	T(s): 7.3s
Resistencia a la tracción	EN 16689:2017	Urdimbre> 1200 N
		Trama >1100 N
Resistencia al rasgado	EN 16689:2017	Urdimbre > 88 N
		Trama >77 N
Resistencia de la costura principal	EN 16689:2017	> 225N
Abrasión	EN 16689:2017	> 130.000 ciclos
Resistencia al vapor de agua	EN 16689:2017	< 4.61 m2Pa/W

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS DE LA TELA ALTA VISIBILIDAD (AMARILLA)

Tras 50 lavados a 60 °C y secado F (tejido Alta visibilidad – fluorescente-) siendo excluyente el incumplimiento de estos requisitos mínimos.

CARACTERÍSTICA	NORMATIVA	REQUISITO MÍNIMO
Resistencia al rasgado	EN 16689:2017	Urdimbre > 82 N
		Trama >70 N
Resistencia a la tracción	EN 16689:2017	Urdimbre >1100 N
		Trama > 1000 N

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

Las coordenadas cromáticas EN 16689:2017 Coordinada (1-2-3-4) Y deben estar situadas dentro mínimo 0.7000 de las áreas definidas por las coordenadas que dicta la Tejido amarillo Y mínimo noma EN ISO 20471:2013 0.8000 +A1:2016 y el factor de luminancia debe ser como se detalla en el requisito mínimo.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS AL TEJIDO DE REFUERZO INTERIOR DE LA RODILLERA

Table with 3 columns: CARACTERÍSTICA, NORMATIVA, REQUISITO MÍNIMO (del sandwich). Rows include Resistencia al corte (EN 388:2016 TDM, NIVEL F) and Resistencia a la perforación (EN 388:2016, > 500N).

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS (SANDWICH CODOS, HOMBROS Y REFUERZOS DE ESPALDA)

Table with 3 columns: CARACTERÍSTICA, NORMATIVA, REQUISITO MÍNIMO. Row: Resistencia al corte por cuchilla (EN 388:2004 (6.2), Nivel 4).

CARACTERÍSTICAS DE LA CHAQUETILLA

Chaquetilla preformada que facilite ajuste al cuerpo del usuario sin impedir sus movimientos. Estará formada por dos delanteros y una espalda, junto con canesú formando parte de las mangas y cuello, todos unidos debidamente entre sí. En cuanto a su ergonomía, tendrá que estar diseñada para convivir en todas aquellas labores para las que se destine.

Cuello:

Garantizará la permanencia en posición vertical cuando se coloque hacia arriba, con sistema de cierre de 80 mm de su parte trasera, siendo de tejido de fondo en parte interior y de tejido de refuerzo en la parte exterior.

Canesú:

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

De tipo refuerzo, cubrirá toda la zona superior de los hombros y bajando 14cm por la parte delantera a la altura de la vista y 10.5 cm por la parte trasera a la altura del cuello en su parte central (para talla M), será zona suficiente de refuerzo para garantizar un seguro abordaje en las labores de excarcelación.

Incorporará en forma de plastón y sobre el pecho izquierdo traba capaz de portar doble posicionamiento de micro altavoz. Podrá incorporar hombrera reforzada.

- **Delanteros:**

Compuestos por 3 piezas principales:

- Vista delantero superior de una sola pieza para favorecer un buen posicionamiento tanto en labores de excarcelación como para la progresión por cuerdas.
- Pectoral de una sola pieza favoreciendo ergonomía, transpirabilidad y posicionamiento sobre el pecho en labores de excarcelación.

No incorporará ningún bolsillo en la zona costal.

- Piezas de base del delantero o bolsos diseñados para ir incluidos en el diseño y no de tipo plastón, garantizando de esta forma un buen envejecimiento y evitando los descosidos.

Estos bolsos serán de gran capacidad y cerrarán mediante tapeta con velcro, tanto el velcro superior como el inferior serán de una sola pieza y de un ancho de 20mm.

En el interior alojarán bloqueadores para ajuste, que se detallan más adelante.

- **Espalda:**

No deberá incorporar ninguna pinza ni pliegue que pueda engancharse en labores de intervención, deberá estar compuesta por 8 piezas para preformar y asegurar cada zona de seguridad de ésta.

- **Bajo canesú o zona de alivio superior:**

Diseñada para hacer de embrague entre la zona superior de refuerzo (canesú) y la zona intermedia de refuerzo.

- **Pieza central:**


De tejido de fondo, aportará transpirabilidad, ergonomía y restará peso a la prenda.

- **Zonas de apoyo o refuerzo:**

Diseñadas para asegurar y garantizar seguridad tanto a cortes como a perforaciones en las dos zonas de apoyo del bombero.

- **Piezas laterales:**

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

De tejido de fondo, diseñadas para garantizar un buen cierre de la prenda.

- **Pieza lumbar:**

Diseñada para dar ergonomía, aportará ligereza y adaptabilidad a la prenda.

- **Pieza inferior:**

Diseñada para asegurar un perfecto cierre con el sistema de cintura.

- **Mangas:**

Deberán estar preformadas en el sentido del trabajo y se compondrán por 3 piezas fundamentales:

- **Manga superior:** Unida al canesú por su parte superior y al refuerzo de codo por su parte inferior, de una sola tela para dar ergonomía y aportar gran transpirabilidad.

- **Manga inferior:** Unida al delantero y a la espalda por su parte superior y al refuerzo de codo por la inferior, de una sola tela para dar ergonomía y aportar gran transpirabilidad.

- **Refuerzo de codo:**

De tejido de refuerzo, de una sola pieza, acolchado en el interior con protección anticorte y antiperforación.

Esta pieza deberá cubrir completamente el codo y su apoyo, además de todo el antebrazo.

- **Tapeta de cierre:**

Cerrará con un velcro en la parte superior y otro en la inferior, cubriendo en su totalidad la cremallera tal y como marca la norma UNE 16689.

Entre estos dos velcros se colocará sistema de cierre que garantice la rigidez de ésta para evitar que se levante.

- **Cintura:**

Incorporará una goma en su interior de color rojo para la espalda y para el tensado regulable de la prenda en su parte inferior.


Ésta podrá regularse a gusto del usuario y quedarán bloqueadas en el interior de los bolsos delanteros, pudiéndose regular cada uso o regularlas de forma definitiva, según demande el usuario de la prenda.

- **Cremallera:**

Será inyectada con soporte ignífugo, malla 5 y doble cursor.

- **Cierres de puños:**

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

Serán de para-aramida de doble cara. El sistema será automático de colocación, no teniendo el usuario que regular ningún velcro ni otro sistema para garantizar un completo y eficaz cierre.

Los puños irán debidamente rematados para evitar deshilados. Irán rematados con una cinta interior independiente para garantizar un buen acabado de la prenda.

- **Visibilidad:**

Todos los reflectantes serán de tipo segmentado y termofijados. Anchura de 50mm aproximadamente. En el diseño perimetrará brazos, piernas y torso.

- **Bajos:**

Se deberá incluir una faja elástica pudiendo ir incorporada o no a la cazadora.

- **Trabilla:**

Incorporará una trabilla colocada sobre la costura lateral derecha de unión entre el delantero y la espalda, con capacidad para colgar un mosquetón a la altura de la cintura.

CARACTERÍSTICAS DEL PANTALÓN

- **Cintura:**

Cortada en el sentido de menor extensión, y con una anchura entre 7 y 8cm en la talla 44/M. Incorporará elástico en el interior, quedando totalmente oculto, al menos en el 80% de la longitud de los dos traseros. Incluirá tres o cuatro elementos de sujeción para portar los tirantes.

- **Delanteros:**

Irán cortados al hilo para aportar adaptabilidad y confortabilidad. La cremallera será de tipo inyectada con malla 8 y soporte ignífugo. Estará solapada por una tapeta de doble tejido de fondo la cual cerrará mediante tira de velcro de 20mm.

Los dos delanteros estarán unidos en el tiro por una pieza que irá en disminución desde el tiro hasta la bragueta, con la intención de reforzar esta zona y repartir las cargas de tracción a dos costuras en vez de a una.

Llevarán a la altura de las rodillas refuerzos y preformados que se detallan más adelante. Incorporarán pieza a modo de polaina que se detalla más adelante.

- **Traseros:**

Irán cortados al hilo para aportar adaptabilidad y confortabilidad. En la parte superior llevará una pieza preformando la zona cintura-lumbar, para que sean más altos que en la parte delantera y para poder adaptar el trasero al usuario.

Incorporará refuerzo en culera que se detalla más adelante. Incorporarán pieza a modo de polaina que se detalla más adelante.

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

• **Pieza de tiro:**

Incorporará una pieza que recorrerá toda la parte interior del pantalón desde la parte inferior lateral del gemelo derecho hasta el izquierdo, pasando por el tiro del pantalón, y con una anchura entre 10/11 cm en su parte central a la altura del tiro en la talla 44/M.

• **Sistema de cierre:**

El pantalón deberá incorporar un sistema de cierre que permita ser utilizado sin necesidad de tirantes.

• **Refuerzos en rodillas:**

Será un gran refuerzo de 29 cm en su parte central y de 18/19 cm de ancho en la zona de las pinzas en la talla 44/M, como mínimo, para garantizar un buen apoyo sobre esta zona.

Dispondrá de un acolchado interior anticorte, que facilita y favorece la posición de rodillas en labores de intervención.

Incorporará a modo de testigos de limpieza, dos o tres piezas unidas al trasero y a la rodillera en tejido de alta visibilidad, haciendo preforma en la rodilla.

• **Refuerzos de culeras:**

Estarán ubicados desde la parte inferior del preformado con un largo de 35cm, talla 44/M a 6 cm de la costura central y cubriendo la culera en su totalidad.

Irán metidos en las costuras para evitar desgarros de estas zonas a excepción del cosido de la parte inferior que irá sobrepuesto al trasero.

• **Preformados de trasero:**

Se trata de un preformado en curva inferior metido en el diseño de la prenda.

• **Preformados de rodillas:**

Se trata de tres o cuatro pinzas dispuestas para preformar éstas, además de los preformados exteriores de las piezas de testigo.

• **Polainas:**

Se trata de una pieza que incorpora refuerzo de tobillos, banda reflectante de 50mm perimetrando ésta, ribete de tejido de refuerzo perimetrando el bajo, y ajuste elástico en el interior.

Además, incorpora una pequeña banda de 6 a 10 mm de color amarillo flúor perimetrando esta pieza.

Dispondrá de un sistema de apertura y cierre compuesto por velcro y broche a presión o con cierre por cordón regulable por tanka.

60067607422713126807653250b0b2cd

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

• Bajos:

Estarán debidamente rematados, ocultando todo tipo de hilos y deshilado de tejidos o costuras inferiores.

• Bolsos:

Serán dos, de plastón con fuelle, perimetrándolo en su parte inferior y trasera, de gran capacidad de 19/20 cm de alto en su parte central y de 21/22 cm de ancho, cerrados por una tapeta y velcros, siendo el velcro de la tapeta de una sola pieza y las del bolso de dos piezas. Velcros de 38mm de anchura.

• Tirantes:

Incorporará tirantes fabricados de un ancho de 50mm, tanto el elástico como la cinta estática. La cinta estática estará dispuesta en la parte delantera y la elástica en la parte trasera para facilitar la flexión de la prenda con ellos instalados. Dispondrán de velcros para su regulación. Incorporará en sus extremos sistema de sujeción al pantalón, no pudiendo ser rígido este sistema.

IMAGEN CORPORATIVA

- En la manga izquierda de la chaquetilla, el escudo del SPEIS Talavera de la reina.
- En el frontal derecho, sobre el pecho, irá en galleta con vinilo fijada con velcro el CIP identificativo del usuario.
- En el pecho irá distintivo de mando en galleta con vinilo fijado con velcro.
- En la espalda Bomberos Talavera de la reina.

Podrán incluirse modificaciones de acuerdo con cambios en la imagen corporativa del CPEIS de Toledo.

MARCADO

El marcado de la prenda se ajustará a lo establecido en la normativa vigente que le sea de aplicación en el momento de la adjudicación.

La etiqueta será en castellano, legible, permanente e indeleble e incluirá como mínimo:

- Composición de la prenda.
- Marca identificativa del fabricante.
- Marca identificativa del tejido.
- Certificado CE.
- Talla.
- Indicaciones y símbolos para su mantenimiento y limpieza.
- Apartado para el código de identificación del usuario.

TALLAJE

A fin de garantizar la correcta ejecución del suministro, el adjudicatario dispondrá de un tallaje completo para la correcta adaptación del equipo a cada usuario.

60067607422713126807653250b0b2cd

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

Dispondrán de diseño diferenciado masculino y femenino aportando un cuadro completo de tallas y medidas básicas para ambas prendas. Se indicarán los intervalos de las dimensiones de control, tanto primarias como secundarias del posible usuario al que se adapta.

Tanto para la cazadora y como para el pantalón, existirán tallas disponibles con el objeto de que las prendas se adapten a las diferentes medidas de ancho y alto de los usuarios. El tallaje se entregará para su medición a la formalización del contrato.

En el caso de que se necesiten tallas especiales, el adjudicatario garantizará su suministro.

MUESTRAS

A efectos de valorar la ergonomía de las prendas, tras la apertura y comprobación de la documentación administrativa acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos, y a requerimiento de la Mesa de Contratación, los licitadores participantes deberán presentar en el plazo de 7 días hábiles, a contar desde el envío de la comunicación, una muestra de las prendas ofertadas, con todas las características exigidas en el PPTP, para una persona de altura 175 -180 cm, peso 75 -80 kg, perímetro de cintura 88cm, perímetro de pecho 110 cm.


La no presentación o presentación de muestras que no se ajusten a las características de medidas y diseño exigido en este pliego, dará lugar a la exclusión de la oferta.

Las muestras deberán presentarse en una bolsa cerrada, debidamente identificadas, indicando en su embalaje el número de expediente a que se refieren. Se presentarán en la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Talavera de la Reina.

DOCUMENTACIÓN MINIMA EXIGIDA

- Memoria descriptiva técnica completa de las prendas que componen el conjunto de rescate técnico y sus elementos básicos de confección, así como el rango de posibilidad de tallas de las prendas y medidas básicas de las mismas.
- Copia original o autenticada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de los ensayos de la norma EN15614 respecto de los requisitos mínimos exigidos y de las características técnicas del tejido.
- Copia original o autenticada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano, o en su defecto, traducción jurada correspondiente de los ensayos de la norma UNE EN 16689.

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA

- Copia original o autenticada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano correspondiente de los ensayos de la norma EN388 sobre el material de refuerzo anticorte de la rodillera.
- Copia original o autenticada del certificado de Examen CE de tipo e informe de laboratorio en castellano correspondiente de los ensayos de la norma EN388 sobre el material de refuerzo anticorte de codos, hombros y refuerzos de espalda.
- Certificación de que cumple los requisitos pedidos de envejecimiento de la prenda.
- Declaración de conformidad del producto según lo establecido en Reglamento (UE) 2016/425
- Compromiso de disponer de un almacén para reposiciones.
- Datos del fabricante del material, del confeccionista y del distribuidor.
- Declaración de disponer de servicio de cuidado, reparación y mantenimiento propio de las prendas que componen este lote durante 2 años desde la entrega o durante su vida útil.

La referida declaración deberá recoger la relación de servicios de cuidado, reparación y mantenimiento de las prendas en la que figure los precios (desglosados con el IVA correspondiente) los cuales tendrán meramente carácter orientativo, sin que suponga obligación para el SPEIS contratar tales servicios.

Deberá indicar donde se encuentra el servicio referido y las instalaciones en las que se ubica. Al objeto de asegurarse de la existencia de este servicio, la Mesa de contratación podrá realizar cuantas comprobaciones estime oportunas.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA


El suministro de las prendas que componen este lote se llevará a cabo en el plazo máximo de 90 días naturales desde la fecha de formalización del contrato, realizando la entrega en la Jefatura del Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Talavera de la reina.

Se presentarán en bolsas cerradas individuales por prenda, con una etiqueta adherida a la misma que indique claramente prenda entregada y talla y nombre del usuario, sin que sea necesario abrir la bolsa para ver la información.

En el interior de la bolsa, las prendas deberán ir acompañadas de folleto informativo en castellano para el usuario.

Para el caso de reposición prendas, el suministro de éstas se llevará a cabo en el plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la fecha de petición por el SPEIS de Talavera de la reina, entregándolas en los términos indicados en el párrafo anterior.

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacionDoc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE REGIRÁN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL SUMINISTRO DE 52 EQUIPOS DE RESCATE TECNICO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS DE TALAVERA DE LA REINA


INTERLOCUTOR

La empresa adjudicataria deberá, una vez formalizado el correspondiente contrato, designará una persona de contacto con indicación de su nombre, apellidos, cargo, teléfonos, fax, correo electrónico y horario de atención para abordar durante la vigencia del contrato cualquier tema referente a las prendas objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

GARANTÍA

El plazo de garantía de las prendas suministradas será de **2 años** a contar desde la fecha de recepción de conformidad del suministro.

60067607422713126807653250b0b2cd



COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://sede.talavera.org/validacion/Doc?entidad=45165>

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
DAVID BERNABE MACHUCA	OFICIAL DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	19/11/2021 12:01